



## 1.2/50 $\mu$ S电压波发生器 系列

型号: AT1183- (V)



### 行业对象:

EMC、SPD防雷元件厂家

### 产品特点:

- ◎ PLC+触摸屏控制
- ◎ 最大开路电压 10kV
- ◎ 无触点电子开关, 波形无杂波
- ◎ 波形光滑无毛刺
- ◎ 体积小, 操作简单

### 产品型号详细参数:

	AT1183-06	AT1183-10
开路输出波头	1.2 $\mu$ S $\pm$ 30%	1.2 $\mu$ S $\pm$ 30%
开路输出波尾	50 $\mu$ S $\pm$ 20%	50 $\mu$ S $\pm$ 20%
输出电压	0.5-6kV $\pm$ 5%	0.5-10kV $\pm$ 5%
电压极性	正负/正负交替	正负/正负交替
操作模式	手动	手动
输出波形	纯电压波	纯电压波

### 产品配置说明:

- ◎ 电源线
- ◎ 脚踏开关
- ◎ 表笔
- ◎ 用户手册, 合格证, 保修卡

### 环境要求:

- ◎ 工作电源: AC 220V 50/60Hz
- ◎ 环境温度: 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
- ◎ 环境湿度: 45% ~ 85%